



PEINTURE ACRYLIQUE ÉCONOMIQUE POUR L'EXTÉRIEUR AVEC UN TRÈS BON POUVOIR COUVRANT ET NIVELANT.



DESCRIPTION

Peinture acrylique économique pour usage extérieur avec d'excellentes propriétés de couverture et de nivellement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Bonnes propriétés d'adhérence
- Surface finie mate
- Disponible en 2 bases, W et P
- Très bonne couverture
- Solution économique pour une utilisation en extérieur.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Elle est utilisée sur tous les murs intérieurs, neufs, anciens et précédemment peints avec une peinture à base de ciment, de ciment, de chaux, etc., ainsi que dans tout type d'espace extérieur, enduit gratté, finition plâtre, façade en joint, etc. et également pour peindre les surfaces en béton traitées avec un apprêt.

DIRECTIVES D'APPLICATION

- Méthode d'application : pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de le diluer de 10 à 15 % avec de l'eau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence

de la peinture. Réparez toutes les fissures et parties endommagées à l'aide des produits de la ligne Deutschcolor, Spachtel Massen, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le liner Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:1. Lors de l'application du liner, évitez de créer un film, qui pourrait ensuite poser des problèmes d'adhérence de la peinture au support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluez le produit Alpen Profi-32 avec 10 à 15 % d'eau, en vous assurant qu'il est parfaitement mélangé à la peinture. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

L'application du produit Alpen Profi-32 se fait au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux couches est de 2 à 4 heures en fonction des conditions météorologiques, de la température et de l'humidité. Nettoyez les pinceaux, les rouleaux et les autres outils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

3 litres, 9 litres, 15 litres.

STOCKAGE

36 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le contenu du récipient. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

NOTES

- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins après 30 à 40 jours.
- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5°C, ou peu de temps avant la pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,55±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	65%
Degré de dilution	10-15%
Viscosité	120 ± 15 KU
Temps de séchage entre deux revêtements	2 - 4 heures
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m3)	≤0.2
Capacité de couverture EN ISO 6504-3	≥ 98 % Class I
Résistance au lavage ISO 11998	CLASS I



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn