



PEINTURE ACRYLIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ, TRÈS RÉSISTANTE AUX DIFFÉRENTES CONDITIONS CLIMATIQUES, À BASE D'ÉMULSION ACRYLIQUE.



DESCRIPTION

Peinture acrylique de qualité premium, avec une haute résistance aux différentes conditions météorologiques, à base d'émulsion acrylique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Surface mate
- Blancheur supérieure
- Disponible en 4 bases : W, P, D et TR
- Très bonnes propriétés de maniabilité et de nivellement
- Très bon effet de couverture des ombres
- Bonnes propriétés d'adhérence et temps de séchage court.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est utilisé sur tous les murs intérieurs, neufs, anciens et déjà peints avec de la peinture à base de ciment, du ciment, de la chaux, etc., dans tout type d'espace extérieur, plâtre égratigné, finition en plâtre, façade de jointoiement, etc., et également pour peindre les surfaces en béton traitées avec un revêtement.

DIRECTIVES D'APPLICATION

- Méthode d'application : Pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de le diluer de 10 à 15 % avec de l'eau, sauf pour les bases D et TR pour lesquelles il n'est pas suggéré de les diluer de plus de 5 %.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et parties endommagées en utilisant les produits de la ligne Deutschcolor, Spachtel Massen, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le revêtement Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:1. Lors de l'application du revêtement, évitez de créer un film, ce qui pourrait créer des problèmes d'adhérence de la peinture au support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluez le produit Alpen Stabil water de 10 à 15 % avec de l'eau, sauf pour les bases D et TR, pour lesquelles il est recommandé de ne pas les diluer de plus de 5 % avec de l'eau, en vous assurant qu'il est complètement mélangé à la peinture. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

Le produit Alpen Stabil est appliqué au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux couches est de 2 à 4 heures en fonction des conditions météorologiques, de la température et de l'humidité. Nettoyez

les outils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

3 litres, 10 litres.

STOCKAGE

36 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le contenu du récipient. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

REMARQUES

- Sur les nouvelles surfaces en béton, il est recommandé d'utiliser le produit au moins après environ 30-40 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	Acrylic copolymer
Densité EN ISO 2811-1	1,50±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	65%
Degré de dilution	10-15%
Viscosité	110 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux revêtements	2 - 4 hours
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m3)	≤0.2
Capacité de couverture EN ISO 6504-3	≥ 98 % Class I
Résistance au lavage ISO 11998	CLASS I



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn