



AGENT DE DÉMOULAGE VÉGÉTAL À BASE D'EAU.



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Betoform W25 est un agent de démoulage prêt à l'emploi, exempt de solvants et d'huiles minérales. Il s'agit d'une émulsion à base d'huile végétale biodégradable.

### DOMAINE D'APPLICATION

Coffrage lisse non absorbant  
Coffrage absorbant  
Coffrage chauffé  
Coffrage texturé.

### CARACTÉRISTIQUES

Faible viscosité  
Excellente capacité d'adhérence sur les surfaces verticales du moule  
Auto-nivelant après application par pulvérisation  
Très efficace pour supprimer les pores  
Aucun dégagement de vapeurs inflammables  
Pas de formation de résine  
Résidus réduits et peu poussiéreux sur le coffrage  
Sécuritaire pour les opérateurs  
Respectueux de l'environnement  
Séparation facile et précise du coffrage du béton durci  
Finition de surface de haute qualité  
Aucune altération de la qualité du béton en surface  
Protection du coffrage contre la corrosion de l'acier et le vieillissement précoce.

### PROCÉDURE D'APPLICATION

#### A) Préparation de la surface

Toutes les surfaces à revêtir doivent être propres et dépourvues de saleté, de poussière,

de graisse et de tout résidu de béton ou de coulis. Le coffrage en acier doit être sec. Le coffrage utilisé doit être nettoyé au préalable.

#### B) Application

Assurez-vous de bien mélanger avant d'appliquer. Appliquez une couche mince, uniforme et continue sur toute la surface du coffrage sec ou humide à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un équipement de pulvérisation. Pour les finitions esthétiques en béton architectural, la consommation peut nécessiter des ajustements. Un essai préliminaire doit être effectué avant une application complète dans toutes les situations.

### CONSOMMATION

Coffrage en bois ~120-130 m<sup>2</sup>/L

Coffrage métallique ou en plastique ~140-150 m<sup>2</sup>/L

La consommation dépend de l'absorption, de la porosité de la surface, de la rugosité, du profil de surface, des variations de niveau ou des pertes, etc.

### EMBALLAGE

Betoform W25 est fourni en :

Bidon en plastique de 1 kg

Bidon en plastique de 5 kg

Bidon en plastique de 10 kg

Bidon en plastique de 1000 kg.

### DURÉE DE CONSERVATION

L'emballage d'origine scellé de ce produit est garanti de première qualité pendant 12 mois s'il est stocké dans un endroit sec. L'humidité élevée réduira la durée de conservation du

produit ensaché.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

BETOFORM W25 n'est pas considéré comme dangereux selon la réglementation en vigueur concernant la classification des mélanges. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de prendre les précautions habituelles pour la manipulation de produits chimiques. Pour plus d'informations complètes sur l'utilisation sûre de notre produit, veuillez vous référer à la dernière version de notre fiche de données de sécurité des matériaux. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Composition du produit	Huile
Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Densité	0,85 kg/Lt à +20°C



info@dc-industries.sn  
www.dc-industries.sn