



SYNTHETIC TAPE 1 EST UN TISSU EN POLYESTER NON TISSÉ, ENDUIT ET FILÉ, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L'INSTALLATION DE GAZON SYNTHÉTIQUE PROFESSIONNEL.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Synthetic Tape 1 est un tissu en polyester non tissé, revêtu et lié par fusion, spécialement conçu pour l'installation de gazon synthétique professionnel. Synthetic Tape 1, combiné à des adhésifs polyuréthanes, contribue à atteindre les caractéristiques mécaniques requises par des normes telles que la FIFA. Grâce à ses propriétés élasto-mécaniques, la bande de couture Synthetic Tape 1 est compatible pour une application dans diverses conditions environnementales et de travail, aussi bien par temps très froid que par temps très chaud, tout en maintenant les performances du système inchangées. En particulier, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des adhésifs polyuréthanes, il est possible de créer des systèmes de liaison de nouvelle génération conformes aux exigences de diverses fédérations.

DOMAINE D'APPLICATION

- Installations de gazon synthétique intérieures et extérieures.
- Applications de gazon synthétique sur des surfaces sportives professionnelles.

PRODUITS ADAPTÉS

DCI Synthetic S
DCI Synthetic W
DCI Synthetic PU 100
DCI Synthetic PU 200

PROCÉDURE D'APPLICATION

a) Préparation du produit

Prêt à être installé.

b) Application du produit

Tout d'abord, appliquer une fine couche du produit adhésif d'au moins 1 mm d'épaisseur sur le substrat, puis installer le Synthetic Tape 1. Appliquer le côté en tissu de la bande Synthetic Tape 1 sur la couche fraîche du produit adhésif, à l'aide d'une truelle lisse. Il est essentiel que le matériau adhésif soit humide des deux côtés du Synthetic Tape 1, ainsi que la bande en caoutchouc, sur une largeur de plusieurs millimètres.

EMBALLAGE

Synthetic Tape 1 est fourni en rouleau de 10 mètres de largeur de 30 cm.

DURÉE DE CONSERVATION

N/A

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Synthetic Tape 1 est un article se référant aux réglementations européennes en vigueur (règlement 1906/2007/CE - REACH) qui ne nécessite pas la préparation de la fiche de données de sécurité. Pendant l'utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de respecter les exigences de sécurité du lieu de travail. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit

Type de tissu:	Polyester
Couleur:	Blanc
Épaisseur (mm):	1 ± 5%
Longueur standard du rouleau (EN 1848-2) (m):	10
Largeur (EN 1848-2) (m):	0.3
Densité (ASTM D 1506) (g/m ²):	1.4
Résistance à la traction (longitudinale, ASTM D 882) (kg/cm ²):	2500 ±5%
Résistance à la traction (transversale, ASTM D 882) (kg/cm ²):	2550 ±5%
Allongement à la rupture (longitudinal), ASTM D 882) (%):	170±10
Allongement à la rupture (transversal), ASTM D 882) (%):	170±10



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn