



PAILLETTES DE COULEUR MÉTALLIQUE À BASE DE POLYESTER ET D'ALUMINIUM.



PRODUCT DESCRIPTION

Glitter est un détergent liquide concentré pour le coulis époxy. Glitter est utilisé pour éliminer les résidus, les taches et les marques de coulis époxy sans dégager de vapeurs dangereuses. Si utilisé correctement, Glitter n'endommage ni la surface du carreau/mosaïque ni les joints de coulis.

DOMAINES D'APPLICATION

- Glitter est ajouté au coulis à base d'époxy et de polyuréthane à des taux allant jusqu'à 6 % en poids pour former un mortier de coulis avec une finition étincelante et métallique, et est particulièrement recommandé pour les carreaux métalliques et les carreaux vitreux et la mosaïque.
- Glitter peut également être ajouté à des peintures et des enduits décoratifs à des taux de 1 % à 3 %, selon la finition et le ton souhaités, pour obtenir des finitions scintillantes sur les murs intérieurs.

RECOMMANDATION

- N'utilisez jamais plus que la dose recommandée de Glitter afin que la maniabilité du coulis/mortier ne soit pas

affectée.

- Ne pas utiliser Glitter dans les piscines et pour les applications extérieures.

PROCÉDURE D'APPLICATION

- En combinaison avec des coulis à base de résine

Ajoutez Glitter, à un rapport variable en fonction de l'effet esthétique souhaité jusqu'à 6 % en poids, à l'emballage du produit après avoir mélangé les deux composants. Créez un trou dans le mélange obtenu et versez Glitter dedans et couvrez-le. Mélangez avec une truelle pour mélanger correctement le brillant. Ensuite, mélangez avec un mélangeur à basse vitesse jusqu'à obtenir un mélange uniforme.

En combinaison avec de la peinture et des enduits

Ajoutez Glitter directement à la peinture ou aux enduits à des taux de 1 à 3 % selon l'effet et la finition souhaités. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène.

COUVERTURE / CONSOMMATION

La consommation de GLITTER varie en fonction de l'effet et de la finition

souhaités.

EMBALLAGE

Glitter est fourni dans :

- Des sacs en plastique de 100 g

DURÉE DE CONSERVATION

Les sacs scellés d'origine de ce produit sont garantis à vie s'ils sont stockés hors du sol dans un endroit sec. L'humidité élevée réduira la durée de conservation du produit en sac.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

GLITTER est un article et conformément à la réglementation européenne en vigueur (Règlement 1906/2007/CE - REACH), il ne nécessite pas la préparation de la fiche de données de sécurité. Pendant l'utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de suivre les exigences de sécurité du lieu de travail. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Danger. Contient du ciment Portland : Chromium VI < 2 ppm pendant la période de validité du produit. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P261 Éviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau/... P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn