



PEINTURE HYDRO-MAT POUR L'INTÉRIEUR AVEC UN BON POUVOIR COUVRANT ET BLANCHISSANT.



DESCRIPTION

Peinture hydro mat pour une utilisation en intérieur offrant une bonne couverture et un blanchiment efficace.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Blancheur étonnante
- Surface finie mate
- Disponible en 2 bases W et P
- Excellente couverture
- Application facile et bonnes propriétés de nivellement.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Elle est utilisée sur tous les murs intérieurs, neufs, anciens et peints, ainsi que sur les plafonds, préalablement peints avec de la peinture à base de ciment, de la chaux, du plâtre, et tout type d'espace intérieur, chambres, toilettes, salons, espaces de bureau, services, etc.

DIRECTIVES D'APPLICATION

- Méthode d'application : pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de la diluer de 10 à 15 % avec de l'eau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures

et parties endommagées à l'aide des produits de la ligne Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le produit Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec de l'eau à un ratio de 1:1 ou un apprêt Macht Haftgrund dilué à l'eau à un ratio de 1:3. Lors de l'application de l'apprêt, évitez de créer un film, ce qui pourrait créer des problèmes d'adhérence de la peinture au support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluez le produit Hydro Infinity avec 10 à 15 % d'eau, sauf pour les bases D et TR qui sont recommandées d'être diluées avec pas plus de 5 % d'eau. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

L'application du produit Hydro Infinity se fait au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux couches est de 2 à 4 heures en fonction des conditions météorologiques, de la température et de l'humidité. Nettoyez les pinceaux, les rouleaux et autres outils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

3 litres, 10 litres.

STOCKAGE

24 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le contenu du contenant. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

REMARQUES

Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins après 30 à 40 jours.

- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,65±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	70%
Degré de dilution	10-15%
Viscosité	120 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux couches	3 - 6 heures
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
VOCs in ready-to-use product (European Directive 2004/42/EC) (g/l)	≤0.2
Capacité de couverture EN ISO 6504-3	≥ 98% Class II
Résistance au lavage ISO 11998	CLASS III



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn