



MAILLE EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANTE AUX ALCA-
LIS POUR RENFORCER LES COUCHES DE FINITION À
TEXTURE FINE.



DESCRIPTION

Les réseaux en fibre de verre pour renfor-
cer les façades sont réparés ou appliqués
avec un système d'isolation thermique.

DOMAINE D'APPLICATION

Le treillis de renforcement est placé dans
la couche de laque ou d'adhésif en le dou-
blant dans les colonnes latérales de 10
cm avec Mate et entièrement raccordé.
Le filet de chasse doit être placé à proxi-
mité du chevauchement, le recouvrant
complètement. Le treillis de renforcement
doit se chevaucher de 10 cm. À cette fin,
les bandes rouges sur les côtés servent
de restriction et de chevauchement. Les
caractéristiques d'allègement (fenêtre,
porte) doivent recevoir un renforcement
diagonal avec le treillis (min. 20 x 40 cm).
Cela doit être placé avant l'extension
des amplificateurs en haut. Si l'armature
DC F145 est coupée, par exemple, dans
la zone de réparation du squelette, une
couche supplémentaire de treillis dans la
zone de découpe doit être étendue.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser avec des produits ayant
une taille de grain supérieure à 0,5 mm.
- Ne jamais appliquer directement sur le
substrat ; il doit être intégré dans le crépi.

PROCÉDURE D'APPLICATION

DC F145 doit être complètement intégré

dans le crépi comme suit :

- Appliquer une couche de mastic avec
une truelle crantée selon l'épaisseur auto-
risée par la truelle ;
- Pendant que le crépi est encore humide,
placer le DC F145 à la surface et appuyez
doucement avec la truelle pour qu'il soit
intégré dans le crépi ;
- Après avoir attendu que le crépi sèche,
appliquer une deuxième couche de ma-
stic.

COUVERTURE / CONSOMMATION

La consommation de DC F145 est de 1,1
mL/m².

EMBALLAGE

DC F145 est fourni en :
Rouleau de 1 m x 50 mL.

DURÉE DE CONSERVATION - STOCKA- GE

L'emballage d'origine scellé de ce produit
est garanti de première qualité pendant
12 mois s'il est stocké dans un endroit sec
et à des températures comprises entre
+5°C et +35°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DC F145 n'est pas considéré comme dan-
gereux selon les normes et réglementa-
tions en vigueur concernant la classifica-
tion des mélanges. Lors de la manipulation
du produit, nous recommandons l'utilisa-

tion de gants de protection et de lunettes de protection, et de maintenir la zone de travail bien ventilée. Pour plus d'informations complètes sur l'utilisation sécurisée de notre produit, veuillez vous référer à la dernière version de la fiche de données de sécurité. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Identité du produit	
Couleur	Gris
Largeur	1m
Longueur	50m
Largeur d'ouverture	5 x 5 mm
Résistance en charge	1500 N / 50 mm
Poids	145 gr/m2



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn