



PEINTURE PLASTIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ PRODUITE AVEC LA TECHNOLOGIE "ONE COAT" LA PLUS AVANCÉE, OFFRANT UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE AU LAVAGE CONTINU ET DES PROPRIÉTÉS COUVRANTES SUPÉRIEURES GRÂCE AU PVA-VEOVA À BASE D'ÉMULSION.



DESCRIPTION

Peinture plastique de qualité supérieure produite avec la technologie la plus avancée "One Coat", offrant une haute résistance au lavage continu et des propriétés de couverture supérieures avec une émulsion à base de PVA-VEOVA.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Blancheur étincelante
- Couverture supérieure
- Surface finie mate
- Disponible uniquement en base W
- Adhérence très forte et séchage rapide
- Haute résistance aux lavages fréquents
- Excellente maniabilité et nivellement
- Supporte 7000 cycles de lavage 30 jours après l'application.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Elle est utilisée sur tous les murs intérieurs, neufs, anciens et peints, ainsi que sur les plafonds, préalablement peints avec de la peinture à base de ciment, de la chaux, du plâtre, et tout type d'espace intérieur, chambres, toilettes, salons, espaces de bureau, services, etc.

DIRECTIVES D'APPLICATION

- Méthode d'application : pinceau, rouleau ou pulvérisation.
- Dilution : Il est recommandé de la diluer de 10 à 15 % avec de l'eau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et parties endommagées à l'aide des produits de la ligne Deutschcolor, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le produit Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec de l'eau à un ratio de 1:1 ou un apprêt Macht Haftgrund dilué à l'eau à un ratio de 1:3. Lors de l'application de l'apprêt, évitez de créer un film, ce qui pourrait créer des problèmes d'adhérence de la peinture au support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluez le produit Picasso Classic VN-35 Ultra White avec 10 à 15 % d'eau, en vous assurant qu'il est bien mélangé à la peinture. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

L'application du produit Picasso Classic VN-35 Ultra White se fait au pinceau ou au rouleau. Au moins une couche de peinture doit avoir été appliquée. Le temps de séchage pour la première couche est de 2 à 4 heures en fonction des conditions météorologiques, de la température et de l'humidité. Nettoyez les pinceaux, les

rouleaux et autres outils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

3 litres, 10 litres.

STOCKAGE

36 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le contenu du contenant. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

REMARQUES

- Il est recommandé de ne pas laver les surfaces peintes jusqu'à 30 jours après l'application.
- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins après 30 à 40 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,35±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	50%
Degré de dilution	10-30%
Viscosité	115 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux revêtements	2 - 4 heures
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m3)	≤0.2



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn