



PEINTURE PLASTIQUE DE HAUTE QUALITÉ AVEC UN TRÈS BON POUVOIR COUVRANT ET NIVELANT.



DESCRIPTION

Peinture plastique de qualité premium conçue pour un usage professionnel, offrant une excellente résistance au lavage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Blanchisseur et éclat
- Finition mate
- Très bonne opacité
- Disponible en 4 bases : W, P, D et TR
- Excellente maniabilité et nivellement
- Adhérence très forte et séchage rapide
- Haute résistance aux lavages fréquents
- Supporte 7000 cycles de lavage 30 jours après l'application

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Utilisable sur toutes les surfaces intérieures, qu'elles soient neuves, anciennes, ou déjà peintes, y compris celles préalablement peintes avec de la peinture à base de ciment, de la chaux, du plâtre, et tout type d'espace intérieur, y compris chambres, toilettes, salons, espaces de bureau, services, etc.

CONSEILS D'APPLICATION

- Méthode d'application : pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de le diluer de 10 à 15 % avec de l'eau, sauf pour les bases D et TR pour lesquelles une dilution de plus de 5 % n'est pas recommandée.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui pourraient entraver l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et les parties endommagées à l'aide des produits de la gamme Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec un ratio de 1:1 d'eau, ou un Macht Hafose dilué dans un ratio de 1:3 d'eau. Lors de l'application du primaire, évitez de créer un film, ce qui pourrait causer des problèmes d'adhérence de la peinture au support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluez le produit Picasso Master avec 10 à 15 % d'eau, sauf pour les bases D et TR, qui ne doivent pas être diluées à plus de 5 %. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit Picasso Master au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux couches est de 2 à 4 heures en fonction des conditions météorologiques, de la température et de l'humidité. Nettoyez les pinceaux, les rouleaux et les autres ou-

tils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

3 litres, 10 litres.

STOCKAGE

36 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le contenu du récipient. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

REMARQUES

- Il est recommandé de ne pas laver les surfaces peintes jusqu'à 30 jours après l'application.
- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours après.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	PVA VEOVA Polymer
Densité EN ISO 2811-1	1,45±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	65%
Degré de dilution	10-15%
Viscosité	110 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux revêtements	2 - 4 heures
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m ³)	≤0.2
Capacité de couverture EN ISO 6504-3	≥ 98% Class II
Résistance au lavage ISO 11998	CLASS I



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn