



DOUBLURE EN PLASTIQUE DE HAUTE QUALITÉ À BASE D'ÉMULSION PVA VEOVA. CONVIENT POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.



DESCRIPTION

- Film plastique de haute qualité avec une base d'émulsion de PVAVEOVA.
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Application facile
- Dilué dans un rapport de 1:3
- Adhérence très forte et séchage rapide
- Capacité élevée d'adhérence et de durabilité
- Taux de pénétration et d'étalement élevé
- Convient à tous les types de peintures à base d'eau.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est utilisé sur tous les murs et plafonds intérieurs, neufs, anciens et peints, préalablement peints avec de la peinture à base de ciment, de la chaux, du plâtre, etc., avant l'application de la peinture. Convient aux chambres à coucher, toilettes, salons, espaces de bureau, services, etc., avant que les espaces ne soient peints.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	PVA VEOVA Polymer
Densité EN ISO 2811-1	1,50±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	40%
Degré de dilution	100-300%
Viscosité	115 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux revêtements	2 - 4 heures
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m3)	≤0.2



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn