



LINER ACRYLIQUE UNIVERSEL, À BASE D'EAU, AVEC D'EXCELLENTE PROPRIÉTÉS DE PÉNÉTRATION, OFFRANT UNE ADHÉRENCE ET UNE ISOLATION PARFAITES.



DESCRIPTION

Liner universel acrylique à base d'eau, avec d'excellentes propriétés de pénétration, assurant une adhérence et une isolation parfaites.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dilution 1:1
- Couleur bleue
- Taux de couverture de 250 m²
- Adhérence très forte et séchage rapide
- Surface brillante compatible avec tous types de peintures à base d'eau, ainsi qu'un aspect uniforme dans le revêtement final
- Application facile, taux de pénétration et d'étalement élevé.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est utilisé sur tous les murs et plafonds intérieurs, neufs, anciens et peints, préalablement peints, pour la peinture de tout type d'espace intérieur, chambres à coucher, toilettes, salons, espaces de bureau, services, etc. De plus, il est recommandé pour une application sur les façades extérieures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Résine	PVA VEOVA Polymer
Densité EN ISO 2811-1	1,15±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	40%
Degré de dilution	50-100%
Viscosité	35 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux revêtements	2 - 4 heures
COV dans le produit prêt à l'emploi (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m ³)	≤0.2



info@dc-industries.sn
www.dc-industries.sn