



COULIS À BASE D'ACRYLIQUE COMPOSÉ DE CHARGES DE GRANULOMÉTRIE SÉLECTIONNÉE ET D'ADDITIONS SPÉCIAUX. ADDITIFS SPÉCIAUX POUR L'INTÉRIEUR.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Grout à base d'acrylique composé de charges à granulométrie sélectionnée et d'additifs spéciaux pour une utilisation intérieure.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ne crée pas de fissures
- Ne rétrécit pas
- Forte adhérence
- Couleur blanche
- Finition lisse finale
- Application et ponçage faciles.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est utilisé pour le polissage des murs dans tous les espaces intérieurs où l'on souhaite créer une surface lisse des murs intérieurs. Utilisé pour le revêtement intérieur des surfaces en béton des plafonds, des pièces, des surfaces de cuisine, des toilettes, etc.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence du produit.

## PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi. Il est recommandé d'homogénéiser le produit en le

mélangeant avec un mélangeur électrique avant utilisation.

## APPLICATION DU PRODUIT

L'application du produit Spatorella Silk se fait avec une truelle crantée en métal. Étalez le produit sur la surface à enduire et amenez-le à l'épaisseur requise. L'épaisseur d'application d'un revêtement ne doit pas dépasser 3 mm. Le produit doit être appliqué en deux couches. Nettoyez la spatule et les autres outils de travail avec de l'eau immédiatement après l'application.

## STOCKAGE

12 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

## CONSOMMATION

2,5 à 5 kg/m<sup>2</sup> selon la taille des grains.

## EMBALLAGE

Seaux en plastique de 15 kg / 25 kg.

## INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, demandez immédiatement conseil méd-



ical et montrez le contenu du récipient. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

### REMARQUE

- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins après 30 à 40 jours.
- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5 °C.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Identité du produit	
Base	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811- 1	1,75±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	70%
Rapport de mélange	Rouge pour l'utilisation
Couleur	Blanc
Adhésion à la traction dans le béton	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Consommation	1Kg/m <sup>2</sup>
Temps de séchage entre deux couches	2 - 4 heures
Temps de séchage pour le ponçage	24 heures
Temps de séchage pour la peinture	72 heures
Résistance à la compression	≥ 200 N



+1 55 12 258 428  
info@dc-industries.us  
www.dc-industries.us